

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066338
Reifengröße (gültig)	315 / 60 R 22.5
Index, PR	152 / 148 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	S629



 **SAILUN**
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun S629 ist ein LKW Reifen für die Lenkachse für den multifunktionalen Einsatz im Nah- und Regioeinsatz.
- Die optimierte Laufflächenmischung erhöht die Lebensdauer des Reifens.
- Seine breite Reifenschulter und das Schulterrillendesign sorgen für einen geringen Rollwiderstand und einen geringen Kraftstoffverbrauch.
- Die breite Lauffläche ermöglicht einen langsamen gleichmäßigen Verschleiß und ein gutes Handling.

Technische Informationen

Artikelnummer	11066338
EAN	6959655406184
Reifengröße (gültig)	315 / 60 R 22.5
Index, PR	152 / 148 L, 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	S629
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,05
Empfohlene Felgengröße	9.75
Zulässige Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	315
Außendurchmesser Reifen [mm]	950
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	444,72
Abrollumfang [mm]	2.879
Profiltiefe [mm]	14,5

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 L	3550	120	Single	9,00	
148 L	3150	120	Twin	9,00	