

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066339
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	156 / 153 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	S913A



 **SAILUN**
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun S913A ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den ON/OFF-Einsatz.
- Das grobe, tiefe, nicht-laufrichtungsgebundene Profil und die robuste Gummimischung sorgen für gute Traktion und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Abgewinkelte Profilirren verhindern Verletzungen durch das Eindringen kleiner Steine.
- Die starke Karkassenkonstruktion und die verstärkten Profilblöcke verhindern Schnittverletzungen und vorzeitigen Verschleiß.

Technische Informationen

Artikelnummer	11066339
EAN	6959655438628
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	156 / 153 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	S913A
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Karkasseneigenschaften	POR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	75,60
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	315
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.076
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	500,16
Abrollumfang [mm]	3.141
Profiltiefe [mm]	21,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 K	4000	110	Single	8,50	
153 K	3650	110	Twin	8,50	