

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 11066341 |
| Reifengröße (gültig) | 315 / 70 R 22.5 |
| Index, PR | 154 / 150 L (152 / 148 M), 18 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Sailun |
| Profil | SDR1 |



SAILUN
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SDR1 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für Nah- und Regionaleinsatz.
- Die verbreiterten Profilrillen sorgen für eine gute Selbstreinigung und einen guten Grip bei jedem Wetter.
- Zwischen den Profilblöcken verläuft eine Rippe für eine verbesserte Steifigkeit und daraus resultierend geringeren Verschleiß.
- Seine breite Aufstandsfläche garantiert eine sehr gute Fahrstabilität bei optimalem Grip.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer | 11066341 |
| EAN | 6959655455021 |
| Reifengröße (gültig) | 315 / 70 R 22.5 |
| Index, PR | 154 / 150 L (152 / 148 M), 18 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Sailun |
| Profil | SDR1 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Achsposition LKW | HA |
| Rollwiderstand | E |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch [db] | 75 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54,ECE 117 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 66,44 |
| Empfohlene Felgengröße | 9.00 |
| Zulässige Felgengröße | 9.75 |
| Luftdruck maximal [bar] | 9,00 |
| Reifenbreite [mm] | 312 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.014 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 468,28 |
| Abrollumfang [mm] | 2.945 |
| Profiltiefe [mm] | 20,0 |

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 154 L | 3750 | 120 | Single | 9,00 | |
| 152 M | 3550 | 130 | Single | 9,00 | |
| 150 L | 3350 | 120 | Twin | 9,00 | |
| 148 M | 3150 | 130 | Twin | 9,00 | |