

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066347
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	156 / 150 G (154 / 150 J), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SDO1



 **SAILUN**
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SDO1 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse von Fahrzeugen im Baustellen- und Forsteinsatz.
- Sein grobes Blockprofil bietet eine sehr gute Traktion abseits befestigter Straßen.
- Die offene Reifenschulter garantiert eine gute Stabilität und langsamen, gleichmäßigen Verschleiß.
- Der Reifen ist aufgrund seiner hohen Profiltiefe und seiner schnittfesten Gummimischung besonders langlebig.

Technische Informationen

Artikelnummer	11066347
EAN	6959655473810
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	156 / 150 G (154 / 150 J), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SDO1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Karkasseneigenschaften	POR
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	73,46
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	315
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.082
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	500,16
Abrollumfang [mm]	3.141
Profiltiefe [mm]	23,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 G	4000	90	Single	8,50	
154 J	3750	100	Single	8,50	
150 G	3350	90	Twin	8,50	
150 J	3350	100	Twin	8,50	