

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066354
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SDL1



SAILUN
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun SDL1 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den Fernverkehr.
- Sein Profil mit drei umlaufenden Hauptrillen sorgt für eine sehr gute Fahrstabilität und Fahrkomfort.
- Schmale, horizontal verlaufende Rillen reduzieren die Geräuschemission und steigern die Effizienz im Antrieb.
- Die große Kontaktfläche mit der Fahrbahn erhöht die Fahrstabilität bei sehr langer Lebensdauer.

Technische Informationen

Artikelnummer	11066354
EAN	6959655455007
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	156 / 150 L (154 / 150 M), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	SDL1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	75
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,37
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	8,50
Reifenbreite [mm]	312
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.076
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	500,16
Abrollumfang [mm]	3.141
Profiltiefe [mm]	18,0

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
156 L	4000	120	Single	8,50	
154 M	3750	130	Single	8,50	
150 L	3350	120	Twin	8,50	
150 M	3350	130	Twin	8,50	