

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066376
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	STR1+



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **SAILUN**
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun STR1 ist ein LKW-Reifen für die Trailerachse für den Nah- und Regionaleinsatz.
- Seine 4 umlaufenden Profilrillen sorgen für ein sehr gutes Handling und Fahrkomfort.
- Quer verlaufende Blockknoten in der Flexlauffläche ermöglichen einen besseren Grip und Rutschfestigkeit.
- Die breite Reifenschulter verhindert vorzeitigen Verschleiß und verbessert die Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	11066376
EAN	6959655473780
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	STR1+
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117,Vecto-Zertifikat
Nettogewicht [kg] (gültig)	79,17
Empfohlene Felgengröße	11.75
Zulässige Felgengröße	12.25
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	385
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.072
Abrollumfang [mm]	3.248
Profiltiefe [mm]	16,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 K	4500	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	