

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066383
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	STL1



 **SAILUN**
TYRE

Hinweise und Merkmale

- Der Sailun STL1 ist ein rollwiderstands-optimierter LKW-Trailerreifen für den erweiterten Regionalverkehr und Fernverkehr.
- Durch sein spezielles Profildesign ist der Reifen besonders geräuscharm.
- Seine sehr große Kontaktfläche sorgt für einen langsamen Verschleiß und eine lange Lebensdauer des Reifens.

Technische Informationen

Artikelnummer	11066383
EAN	6959655439052
Reifengröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Index, PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	STL1
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	TR
Rollwiderstand	B
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	69,78
Empfohlene Felgengröße	11.75
Zulässige Felgengröße	12.25
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	389
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.072
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	495,96
Abrollumfang [mm]	3.103
Profiltiefe [mm]	13,0

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 K	4500	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	