

## REIFEN

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Warengruppe          | Reifen          |
| Artikelnummer        | 11066406        |
| Reifengröße (gültig) | 425 / 65 R 22.5 |
| Index, PR            | 165 K, 20 PR    |
| TL/TT                | TL              |
| Marke                | Sailun          |
| Profil               | S825            |



 **SAILUN**  
TYRE

## Hinweise und Merkmale

- Der Sailun S825 ist ein LKW-Reifen für alle Achspositionen.
- Die optimierte Laufflächenmischung erhöht die Lebensdauer des Reifens.
- Sein besonderes Schulterdesign und die breite Lauffläche sorgen für eine gute Stabilität.
- Steineauswerfer in den umlaufenden Profiltrillen verhindern Reifenschäden durch das Eindringen kleiner Steine.

## Technische Informationen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Artikelnummer                | 11066406            |
| EAN                          | 4040658093739       |
| Reifengröße (gültig)         | 425 / 65 R 22.5     |
| Index, PR                    | 165 K, 20 PR        |
| TL/TT                        | TL                  |
| Marke                        | Sailun              |
| Profil                       | S825                |
| M+S                          | M+S                 |
| 3PMSF                        | 3PMSF               |
| Achsposition LKW             | VA/HA/TR            |
| Rollwiderstand               | D                   |
| Nasshaftung                  | C                   |
| Rollgeräusch [db]            | 72                  |
| Rollgeräusch Level           | B                   |
| Antistatisch                 | Nein                |
| Reifenfarbe                  | Schwarz             |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54,ECE 117      |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 89,00               |
| Empfohlene Felgengröße       | 12.25               |
| Zulässige Felgengröße        | 11.75, 13.00, 14.00 |
| Luftdruck maximal [bar]      | 8,30                |
| Reifenbreite [mm]            | 425                 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.124               |
| Abrollumfang [mm]            | 3.235               |
| Profiltiefe [mm]             | 17,5                |
| E-Ready                      | Nein                |

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 165 K | 5150               | 110                    | Single       | 8,30            |              |