

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11066406
Reifengröße (gültig)	425 / 65 R 22.5
Index, PR	165 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	S825



 **SAILUN**  
TYRE

## Hinweise und Merkmale

- Der Sailun S825 ist ein LKW-Reifen für alle Achspositionen.
- Die optimierte Laufflächenmischung erhöht die Lebensdauer des Reifens.
- Sein besonderes Schulterdesign und die breite Lauffläche sorgen für eine gute Stabilität.
- Steineauswerfer in den umlaufenden Profilirillen verhindern Reifenschäden durch das Eindringen kleiner Steine.

## Technische Informationen

Artikelnummer	11066406
EAN	4040658093739
Reifengröße (gültig)	425 / 65 R 22.5
Index, PR	165 K, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Sailun
Profil	S825
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	89,00
Empfohlene Felgengröße	12.25
Zulässige Felgengröße	11.75, 13.00, 14.00
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	425
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.124
Abrollumfang [mm]	3.235
Profiltiefe [mm]	17,5
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
165 K	5150	110	Single	8,30	