

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 11085100 |
| Reifengröße (gültig) | 15.5 R 25 |
| Index, PR | 176 A2 / 160 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Maxam |
| Profil | MS300 |



MAXAM

Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS300 ist ein EM-Reifen für Radlader, Dumper, Grader und ähnliche Fahrzeuge
- Er eignet sich hervorragend für Einsätze auf sandigen oder einfachen Untergründen
- Der Reifen bietet eine sehr gute Traktion auch bei Arbeiten abseits der Straße
- Seine dicke Basisgummischicht und die schnitt- und verschleißfeste Gummimischung sorgen für einen sehr guten Schutz vor Verletzungen

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 11085100 |
| EAN | 6959655438857 |
| Reifengröße (gültig) | 15.5 R 25 |
| Index, PR | 176 A2 / 160 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Maxam |
| Profil | MS300 |
| TRA Code | E3/L3 |
| Star Rating | ** |
| Karkasseneigenschaften | C.R. |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 135,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 12.00/1.3 |
| Luftdruck maximal [bar] | 6,50 |
| Reifenbreite [mm] | 388 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.276 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 570 |
| Abrollumfang [mm] | 3.793 |
| Profiltiefe [mm] | 23,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 176 A2 | 7100 | 10 | Loader dozer | 6,50 | |
| 160 B | 4500 | 50 | Transport | 5,25 | |