

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11085110
Reifengröße (gültig)	17.5 R 25
Index, PR	182 A2 / 167 B
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS300



Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS300 ist ein EM-Reifen für Radlader, Dumper, Grader und ähnliche Fahrzeuge
- Er eignet sich hervorragend für Einsätze auf sandigen oder einfachen Untergründen
- Der Reifen bietet eine sehr gute Traktion auch bei Arbeiten abseits der Straße
- Seine dicke Basisgummischicht und die schnitt- und verschleißfeste Gummimischung sorgen für einen sehr guten Schutz vor Verletzungen

Technische Informationen

Artikelnummer	11085110
EAN	6959655427707
Reifengröße (gültig)	17.5 R 25
Index, PR	182 A2 / 167 B
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS300
TRA Code	E3/L3
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	157,00
Empfohlene Felgengröße	14.00/1.5
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	446
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.345
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	594
Abrollumfang [mm]	3.977
Profiltiefe [mm]	25,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
182 A2	8500	10	Loader dozer	6,50	
167 B	5450	50	Transport	5,25	