

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11085112
Reifengröße (gültig)	17.5 R 25
Index, PR	182 A2
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS503



Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS503 ist ein EM Radialreifen für Radlader, Grader und ähnliche Fahrzeuge für vielseitige Einsatzzwecke.
- Sein offenes, besonders tiefes Profil (L5) bietet eine hervorragende Traktion und eine hohe Verschleißfestigkeit auf allen Untergründen.
- Die verstärkte Wulst, Reifenschulter und Seitenwand sowie die dicke Basisgummischicht schützen den Reifen von Schnitten, Durchstichen und anderen Verletzungen.
- Die breite und flache Aufstandsfläche bietet Stabilität und sorgt für langsamen, gleichmäßigen Verschleiß.
- Spezielle Stein- und Schlammabweiser zwischen den Stollen ermöglichen eine sehr gute Selbstreinigung.

Technische Informationen

Artikelnummer	11085112
EAN	6959655430448
Reifengröße (gültig)	17.5 R 25
Index, PR	182 A2
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS503
TRA Code	L5T
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	241,00
Empfohlene Felgengröße	14.00/1.5
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	433
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.408
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	647
Abrollumfang [mm]	4.242
Profiltiefe [mm]	64,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
182 A2	8500	10	Loader dozer	6,50	