

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	11085202	
Reifengröße (gültig)	23.5 R 25	
Index, PR	201 A2	
TL/TT	TL	
Marke	Maxam	
Profil	MS501 MINEXTRA	





Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS501 MineXtra ist ein EM Radialreifen für Radlader, Raddozer und ähnliche Fahrzeuge unter härtesten Einsatzbedingungen.
- Seine besondere C.R. Gummimischung ist außergewöhnlich schnitt- und stoßfest.
- Das tiefe Profil (L5) sorgt für eine sehr gute Traktion und langsamen Verschleiß.
- Die verstärkte Wulst, Reifenschulter und Seitenwand sowie die dicke Basisgummischicht schützen den Reifen von Schnitten, Durchstichen und anderen Verletzungen.



Technische Informationen

Artikelnummer	11085202
EAN	6959655425369
Reifengröße (gültig)	23.5 R 25
Index, PR	201 A2
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS501 MINEXTRA
TRA Code	L5
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	511,00
Empfohlene Felgengröße	19.50/2.5
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	608
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.662
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	740
Abrollumfang [mm]	4.932
Profiltiefe [mm]	80,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
201 A2	14500	10		6,50	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.