

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11085251
Reifengröße (gültig)	26.5 R 25
Index, PR	209 A2
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS503



MAXAM

Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS503 ist ein EM Radialreifen für Radlader, Grader und ähnliche Fahrzeuge für vielseitige Einsatzzwecke.
- Sein offenes, besonders tiefes Profil (L5) bietet eine hervorragende Traktion und eine hohe Verschleißfestigkeit auf allen Untergründen.
- Die verstärkte Wulst, Reifenschulter und Seitenwand sowie die dicke Basisgummischicht schützen den Reifen von Schnitten, Durchstichen und anderen Verletzungen.
- Die breite und flache Aufstandsfläche bietet Stabilität und sorgt für langsamen, gleichmäßigen Verschleiß.
- Spezielle Stein- und Schlammabweiser zwischen den Stollen ermöglichen eine sehr gute Selbstreinigung.

Technische Informationen

Artikelnummer	11085251
EAN	6959655430554
Reifengröße (gültig)	26.5 R 25
Index, PR	209 A2
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS503
TRA Code	L5
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	635,17
Empfohlene Felgengröße	22.00/3.0
Luftdruck maximal [bar]	6,50
Reifenbreite [mm]	683
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.798
Profiltiefe [mm]	87,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
209 A2	18500	10		6,50	