

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11085450
Reifengröße (gültig)	24.00 R 35
Index, PR	209 B
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS401



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

MAXAM

Hinweise und Merkmale

- Der Maxam MS401 ist ein EM Radialreifen für den Einsatz auf Muldenkippern im Bergbau.
- Das Profil mit tiefen Rillen, für eine verringerte Wärmeentwicklung, und eine besonders hitzebeständige Basismischung reduzieren den Verschleiß für eine lange Lebensdauer.
- Die breite, flache Aufstandsfläche verteilt das Gewicht besonders gleichmäßig und verhindert Beschädigungen der Fahrbahn.
- Die verstärkte Reifenwulst, Flanke und Seitenwand schützen den Reifen vor Schnittverletzungen.

Technische Informationen

Artikelnummer	11085450
EAN	6959655425734
Reifengröße (gültig)	24.00 R 35
Index, PR	209 B
TL/TT	TL
Marke	Maxam
Profil	MS401
TRA Code	E4
Star Rating	**
Karkasseneigenschaften	C.R.
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	839,00
Empfohlene Felgengröße	17.00/3.5
Luftdruck maximal [bar]	7,00
Reifenbreite [mm]	658
Außendurchmesser Reifen [mm]	2.177
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	991
Abrollumfang [mm]	6.529
Profiltiefe [mm]	65,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
209 B	18500	50		7,00	