

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11166080
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	154 / 151 M (157 / 154 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	GoodTrip
Profil	GMD30



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals



Hinweise und Merkmale

- Der GoodTrip GMD30 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für Baustellenfahrzeuge
- Das Profildesign mit ausgeprägten Blöcken und Rillen garantiert sehr gute Fahr- und Bremseigenschaften
- Die offene Reifenschulter verhindert eine starke Aufheizung des Reifens
- Durch seine spezielle Laufflächenmischung und die hohe Profiltiefe ist der Reifen besonders langlebig

Technische Informationen

Artikelnummer	11166080
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	154 / 151 M (157 / 154 L), 18 PR
TL/TT	TL
Marke	GoodTrip
Profil	GMD30
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	65,33
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	312
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.076
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	500
Abrollumfang [mm]	3.401
Profiltiefe [mm]	20,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 M	3750	130	Single	8,30	
157 L	4125	120	Single	8,30	
151 M	3450	130	Twin	8,30	
154 L	3750	120	Twin	8,30	