

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11166090
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	157 / 154 L, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	GoodTrip
Profil	GMA30



Hinweise und Merkmale

- Der GoodTrip GMA30 ist ein LKW-Reifen für alle Achspositionen für den Baustelleneinsatz
- Die verstärkte Schulterrippe und kleine Erhebungen innerhalb der Profiltrillen verbessern die Kratzfestigkeit und sorgen für einen gleichmäßigen Verschleiß
- Das Profildesign mit ausgeprägten Blöcken und Rillen garantiert eine gute Fahrstabilität und eine hervorragende Selbstreinigung
- Der Griffwinkel des Reifens reduziert den Rollwiderstand und senkt den Kraftstoffverbrauch
- Durch seine spezielle Laufflächenmischung ist der Reifen besonders pannensicher

Technische Informationen

Artikelnummer	11166090
EAN	8859625700138
Reifengröße (gültig)	315 / 80 R 22.5
Index, PR	157 / 154 L, 20 PR
TL/TT	TL
Marke	GoodTrip
Profil	GMA30
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/HA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	71
Rollgeräusch Level	A
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 117,ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,44
Empfohlene Felgengröße	9.00
Zulässige Felgengröße	9.75
Luftdruck maximal [bar]	8,30
Reifenbreite [mm]	312
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.076
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	500
Abrollumfang [mm]	3.376
Profiltiefe [mm]	16,5

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
157 L	4125	120	Single	8,30	
154 L	3750	120	Twin	8,30	