

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 11166110 |
| Reifengröße (gültig) | 385 / 65 R 22.5 |
| Index, PR | 160 K (158 L), 20 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | GoodTrip |
| Profil | GMT50 |



Hinweise und Merkmale

- Der GoodTrip GMT50 ist ein LKW-Anhängerreifen für Baustellenfahrzeuge
- Das Profildesign mit ausgeprägten Blöcken und gekerbten Rillen bietet einen sehr guten Grip
- Die Zickzackrillen sorgen für ein gutes Handling, verbesserte Haftung und verhindern das Einfahren von Steinen
- Die breite, offene Reifenschulter verhindert ein Aufheizen des Reifens

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 11166110 |
| EAN | 8859625700565 |
| Reifengröße (gültig) | 385 / 65 R 22.5 |
| Index, PR | 160 K (158 L), 20 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | GoodTrip |
| Profil | GMT50 |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Achsposition LKW | TR |
| Rollwiderstand | C |
| Nasshaftung | B |
| Rollgeräusch [db] | 75 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 117,ECE 54 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 68,27 |
| Empfohlene Felgengröße | 11.75 |
| Zulässige Felgengröße | 12.25 |
| Luftdruck maximal [bar] | 9,00 |
| Reifenbreite [mm] | 389 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.072 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 494 |
| Abrollumfang [mm] | 3.369 |
| Profiltiefe [mm] | 16,5 |

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 160 K | 4500 | 110 | Single | 9,00 | |
| 158 L | 4250 | 120 | Single | 9,00 | |