

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11285062
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 18
Index, PR	153 A2 / 141 B
TL/TT	TL
Marke	Dunlop
Profil	SP-T9



Bohnenkamp
Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Dunlop SP-T9 ist ein MPT-Radialreifen für Radlader, Grader und andere Fahrzeuge
- Er eignet sich hervorragend für den gemischten Einsatz auf der Straße und im Gelände
- Die Profilblöcke in der Laufflächenmitte sorgen für Fahrkomfort auf der Straße, die Stollen außen auf der Lauffläche ermöglichen eine sehr gute Traktion

Technische Informationen

Artikelnummer	11285062
EAN	5420005504030
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 18
Index, PR	153 A2 / 141 B
TL/TT	TL
Marke	Dunlop
Profil	SP-T9
M+S	M+S
TRA Code	L2/E2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	63,00
Empfohlene Felgengröße	13
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Reifenbreite [mm]	400
Profilbreite [mm]	20,0
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.026
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	461
Abrollumfang [mm]	3.085
Profiltiefe [mm]	20,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	135,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
153 A2	3650	10		3,75	
141 B	2575	50		3,75	