

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11285062
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 18
Index, PR	153 A2 / 141 B
TL/TT	TL
Marke	Dunlop
Profil	SP-T9



Bohnenkamp  
Moving Professionals



## Hinweise und Merkmale

- Der Dunlop SP-T9 ist ein MPT-Radialreifen für Radlader, Grader und andere Fahrzeuge
- Er eignet sich hervorragend für den gemischten Einsatz auf der Straße und im Gelände
- Die Profilblöcke in der Laufflächenmitte sorgen für Fahrkomfort auf der Straße, die Stollen außen auf der Lauffläche ermöglichen eine sehr gute Traktion

## Technische Informationen

Artikelnummer	11285062
EAN	5420005504030
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 18
Index, PR	153 A2 / 141 B
TL/TT	TL
Marke	Dunlop
Profil	SP-T9
M+S	M+S
TRA Code	L2/E2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	63,00
Empfohlene Felgenreöße	13
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Reifenbreite [mm]	400
Profilbreite [mm]	20,0
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.026
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	461
Abrollumfang [mm]	3.085
Profiltiefe [mm]	20,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	135,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
153 A2	3650	10		3,75	
141 B	2575	50		3,75	