

REIFEN

| Warengruppe | Reifen | |
|----------------------|----------------|--|
| Artikelnummer | 11285070 | |
| Reifengröße (gültig) | 335 / 80 R 20 | |
| Index, PR | 153 A2 / 149 K | |
| TL/TT | TL | |
| Marke | Dunlop | |
| Profil | SP-T9 | |





Hinweise und Merkmale

- Der Dunlop SP-T9 ist ein MPT-Radialreifen für Radlader, Grader und andere Fahrzeuge
- Er eignet sich hervorragend für den gemischten Einsatz auf der Straße und im Gelände
- Die Profilblöcke in der Laufflächenmitte sorgen für Fahrkomfort auf der Straße, die Stollen außen auf der Lauffläche ermöglichen eine sehr gute Traktion



Technische Informationen

| Artikelnummer | 11285070 |
|------------------------------|----------------|
| EAN | 4038526267894 |
| Reifengröße (gültig) | 335 / 80 R 20 |
| Index, PR | 153 A2 / 149 K |
| TL/TT | TL |
| Marke | Dunlop |
| Profil | SP-T9 |
| M+S | M+S |
| TRA Code | L2/E2 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 57,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 11.00 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,50 |
| Reifenbreite [mm] | 323 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.035 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 482 |
| Abrollumfang [mm] | 3.130 |
| Profiltiefe [mm] | 19,0 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 103 |
| E-Ready | Nein |



Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 153 A2 | 3650 | 10 | | 4,50 | |
| 149 K | 3250 | 110 | | 4,50 | |