

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11285070
Reifengröße (gültig)	335 / 80 R 20
Index, PR	153 A2 / 149 K
TL/TT	TL
Marke	Dunlop
Profil	SP-T9



Bohnenkamp  
Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Der Dunlop SP-T9 ist ein MPT-Radialreifen für Radlader, Grader und andere Fahrzeuge
- Er eignet sich hervorragend für den gemischten Einsatz auf der Straße und im Gelände
- Die Profilblöcke in der Laufflächenmitte sorgen für Fahrkomfort auf der Straße, die Stollen außen auf der Lauffläche ermöglichen eine sehr gute Traktion

## Technische Informationen

Artikelnummer	11285070
EAN	4038526267894
Reifengröße (gültig)	335 / 80 R 20
Index, PR	153 A2 / 149 K
TL/TT	TL
Marke	Dunlop
Profil	SP-T9
M+S	M+S
TRA Code	L2/E2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,00
Empfohlene Felgengröße	11.00
Luftdruck maximal [bar]	4,50
Reifenbreite [mm]	323
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.035
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	482
Abrollumfang [mm]	3.130
Profiltiefe [mm]	19,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	103
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
153 A2	3650	10		4,50	
149 K	3250	110		4,50	