

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11285074
Reifengröße (gültig)	365 / 80 R 20
Index, PR	168 A2 / 152 K
TL/TT	TL
Marke	Dunlop
Profil	SP-T9



Bohnenkamp
Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Dunlop SP-T9 ist ein MPT-Radialreifen für Radlader, Grader und andere Fahrzeuge
- Er eignet sich hervorragend für den gemischten Einsatz auf der Straße und im Gelände
- Die Profilblöcke in der Laufflächenmitte sorgen für Fahrkomfort auf der Straße, die Stollen außen auf der Lauffläche ermöglichen eine sehr gute Traktion

Technische Informationen

Artikelnummer	11285074
EAN	4038526204349
Reifengröße (gültig)	365 / 80 R 20
Index, PR	168 A2 / 152 K
TL/TT	TL
Marke	Dunlop
Profil	SP-T9
M+S	M+S
TRA Code	L2/E2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54
Nettogewicht [kg] (gültig)	61,00
Empfohlene Felgengröße	11
Luftdruck maximal [bar]	6,25
Reifenbreite [mm]	357
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.091
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	502
Abrollumfang [mm]	3.275
Profiltiefe [mm]	20,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	131
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
168 A2	5600	10		6,25	
152 K	3550	110		6,25	