

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 11285091 |
| Reifengröße (gültig) | 405 / 70 R 20 |
| Index, PR | 168 A2 / 152 J |
| TL/TT | TL |
| Marke | Dunlop |
| Profil | SP-T9 |



Bohnenkamp
Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Dunlop SP-T9 ist ein MPT-Radialreifen für Radlader, Grader und andere Fahrzeuge
- Er eignet sich hervorragend für den gemischten Einsatz auf der Straße und im Gelände
- Die Profilblöcke in der Laufflächenmitte sorgen für Fahrkomfort auf der Straße, die Stollen außen auf der Lauffläche ermöglichen eine sehr gute Traktion

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------|
| Artikelnummer | 11285091 |
| EAN | 5420005504078 |
| Reifengröße (gültig) | 405 / 70 R 20 |
| Index, PR | 168 A2 / 152 J |
| TL/TT | TL |
| Marke | Dunlop |
| Profil | SP-T9 |
| M+S | M+S |
| TRA Code | L2/E2 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 73,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 13 |
| Luftdruck maximal [bar] | 6,00 |
| Reifenbreite [mm] | 401 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.094 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 495 |
| Abrollumfang [mm] | 3.230 |
| Profiltiefe [mm] | 20,0 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 160 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 168 A2 | 5600 | 10 | | 6,00 | |
| 152 J | 3550 | 100 | | 6,00 | |