

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11285110
Reifengröße (gültig)	455 / 70 R 24
Index, PR	174 A2 / 154 G
TL/TT	TL
Marke	Dunlop
Profil	SP-T9



## Hinweise und Merkmale

- Der Dunlop SP-T9 ist ein MPT-Radialreifen für Radlader, Grader und andere Fahrzeuge
- Er eignet sich hervorragend für den gemischten Einsatz auf der Straße und im Gelände
- Die Profilblöcke in der Laufflächenmitte sorgen für Fahrkomfort auf der Straße, die Stollen außen auf der Lauffläche ermöglichen eine sehr gute Traktion

## Technische Informationen

Artikelnummer	11285110
EAN	5420005504122
Reifengröße (gültig)	455 / 70 R 24
Index, PR	174 A2 / 154 G
TL/TT	TL
Marke	Dunlop
Profil	SP-T9
M+S	M+S
TRA Code	L2/E2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	109,00
Empfohlene Felgengröße	DW14L
Zulässige Felgengröße	DW15L
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Reifenbreite [mm]	442
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.247
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	576
Abrollumfang [mm]	3.745
Profiltiefe [mm]	23,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	81,75
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
174 A2	6700	10		3,75	
154 G	3750	90		3,75	