

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11285110
Reifengröße (gültig)	455 / 70 R 24
Index, PR	174 A2 / 154 G
TL/TT	TL
Marke	Dunlop
Profil	SP-T9



Hinweise und Merkmale

- Der Dunlop SP-T9 ist ein MPT-Radialreifen für Radlader, Grader und andere Fahrzeuge
- Er eignet sich hervorragend für den gemischten Einsatz auf der Straße und im Gelände
- Die Profilblöcke in der Laufflächenmitte sorgen für Fahrkomfort auf der Straße, die Stollen außen auf der Lauffläche ermöglichen eine sehr gute Traktion

Technische Informationen

Artikelnummer	11285110
EAN	5420005504122
Reifengröße (gültig)	455 / 70 R 24
Index, PR	174 A2 / 154 G
TL/TT	TL
Marke	Dunlop
Profil	SP-T9
M+S	M+S
TRA Code	L2/E2
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
Nettogewicht [kg] (gültig)	109,00
Empfohlene Felgengröße	DW14L
Zulässige Felgengröße	DW15L
Luftdruck maximal [bar]	3,75
Reifenbreite [mm]	442
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.247
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	576
Abrollumfang [mm]	3.745
Profiltiefe [mm]	23,0
Reifeninhalt 75% [ltr.]	81,75
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
174 A2	6700	10		3,75	
154 G	3750	90		3,75	