

## REIFEN

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Warengruppe          | Reifen                           |
| Artikelnummer        | 11366100                         |
| Reifengröße (gültig) | 205 / 65 R 17.5                  |
| Index, PR            | 129 / 127 J (132 / 132 G), 16 PR |
| TL/TT                | TL                               |
| Marke                | Linglong                         |
| Profil               | LFL866                           |



## Hinweise und Merkmale

- Der Ling Long LFL866 ist ein LKW-Reifen für die Lenk- oder Trailerachse für den Einsatz im Fern- und Regionalverkehr.
- Seine extra breite Lauffläche garantiert einen gleichmäßigen Verschleiß und eine lange Lebensdauer.
- Zickzackförmige Längsrillen sorgen für sehr gute Fahreigenschaften.,

## Technische Informationen

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Artikelnummer                | 11366100                         |
| EAN                          | 4040658087776                    |
| Reifengröße (gültig)         | 205 / 65 R 17.5                  |
| Index, PR                    | 129 / 127 J (132 / 132 G), 16 PR |
| TL/TT                        | TL                               |
| Marke                        | Linglong                         |
| Profil                       | LFL866                           |
| M+S                          | M+S                              |
| 3PMSF                        | 3PMSF                            |
| Achsposition LKW             | VA/TR                            |
| Rollwiderstand               | E                                |
| Nasshaftung                  | B                                |
| Rollgeräusch [db]            | 72                               |
| Rollgeräusch Level           | B                                |
| Antistatisch                 | Nein                             |
| Reifenfarbe                  | Schwarz                          |
| ECE Regelungsnummer          | ECE 54,ECE 117                   |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 25,80                            |
| Empfohlene Felgengröße       | 6.00                             |
| Zulässige Felgengröße        | 6.75                             |
| Luftdruck maximal [bar]      | 9,00                             |
| Reifenbreite [mm]            | 205                              |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 711                              |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 334                              |
| Dynamischer Halbmesser [mm]  | 342,87                           |
| Abrollumfang [mm]            | 2.154                            |

---

|                  |      |
|------------------|------|
| Profiltiefe [mm] | 12,5 |
| E-Ready          | Nein |

---

## Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 129 J | 1850               | 100                    | Single       | 9,00            |              |
| 132 G | 2000               | 90                     | Single       | 9,00            |              |
| 127 J | 1750               | 100                    | Twin         | 9,00            |              |
| 132 G | 2000               | 90                     | Twin         | 9,00            |              |