

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11366100
Reifengröße (gültig)	205 / 65 R 17.5
Index, PR	129 / 127 J (132 / 132 G), 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Linglong
Profil	LFL866



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Ling Long LFL866 ist ein LKW-Reifen für die Lenk- oder Trailerachse für den Einsatz im Fern- und Regionalverkehr.
- Seine extra breite Lauffläche garantiert einen gleichmäßigen Verschleiß und eine lange Lebensdauer.
- Zickzackförmige Längsrillen sorgen für sehr gute Fahreigenschaften.,

Technische Informationen

Artikelnummer	11366100
EAN	4040658087776
Reifengröße (gültig)	205 / 65 R 17.5
Index, PR	129 / 127 J (132 / 132 G), 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Linglong
Profil	LFL866
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/TR
Rollwiderstand	E
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	25,80
Empfohlene Felgengröße	6.00
Zulässige Felgengröße	6.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	205
Außendurchmesser Reifen [mm]	711
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	334
Dynamischer Halbmesser [mm]	342,87
Abrollumfang [mm]	2.154

Profiltiefe [mm]	12,5
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
129 J	1850	100	Single	9,00	
132 G	2000	90	Single	9,00	
127 J	1750	100	Twin	9,00	
132 G	2000	90	Twin	9,00	