

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11366130
Reifengröße (gültig)	315 / 60 R 22.5
Index, PR	152 / 148 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Linglong
Profil	KTS300



## Hinweise und Merkmale

- Der Ling Long KTS300 ist ein LKW-Lenkachsreifen für den Einsatz im Regionalverkehr.
- Seine optimale Schulterkonstruktion sorgt für einen verbesserten Schutz vor Verletzungen der Reifenschulter.
- Steinabweiser verhindern das Eindringen kleiner Steine in die Lauffläche und schützen so den Reifen vor Verletzungen.
- Der Reifen ist sehr verschleißarm und garantiert über seine gesamte Lebensdauer seinen guten Grip und seine Fahrstabilität.

## Technische Informationen

Artikelnummer	11366130
EAN	8859291423034
Reifengröße (gültig)	315 / 60 R 22.5
Index, PR	152 / 148 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Linglong
Profil	KTS300
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	56,26
Empfohlene Felgengröße	9.75
Zulässige Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	313
Außendurchmesser Reifen [mm]	950
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	445
Abrollumfang [mm]	2.878
Profiltiefe [mm]	14,5

E-Ready

Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 L	3550	120	Single	9,00	
148 L	3150	120	Twin	9,00	