

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11366135
Reifengröße (gültig)	315 / 60 R 22.5
Index, PR	152 / 148 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Linglong
Profil	KTD300



Hinweise und Merkmale

- Der Ling Long KTD300 ist ein LKW-Reifen für die Antriebsachse für den Einsatz im Regionalverkehr.
- Seine optimale Schulterkonstruktion sorgt für einen verbesserten Schutz vor Verletzungen.
- Der Reifen ist sehr verschleißarm und garantiert über seine gesamte Lebensdauer seinen guten Grip und seine Fahrstabilität.

Technische Informationen

Artikelnummer	11366135
EAN	8859291423027
Reifengröße (gültig)	315 / 60 R 22.5
Index, PR	152 / 148 L, 16 PR
TL/TT	TL
Marke	Linglong
Profil	KTD300
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	HA
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	75
Rollgeräusch Level	C
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	60,64
Empfohlene Felgengröße	9.75
Zulässige Felgengröße	9.00
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	313
Außendurchmesser Reifen [mm]	950
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	445
Abrollumfang [mm]	2.878
Profiltiefe [mm]	19,5

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
152 L	3550	120	Single	9,00	
148 L	3150	120	Twin	9,00	