

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11366145
Reifengröße (gültig)	385 / 55 R 22.5
Index, PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Linglong
Profil	KTS300



Bohnenkamp
Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Ling Long KTS300 ist ein LKW-Lenkachsreifen für den Einsatz im Regionalverkehr.
- Seine optimale Schulterkonstruktion sorgt für einen verbesserten Schutz vor Verletzungen der Reifenschulter.
- Steinabweiser verhindern das Eindringen kleiner Steine in die Lauffläche und schützen so den Reifen vor Verletzungen.
- Der Reifen ist sehr verschleißarm und garantiert über seine gesamte Lebensdauer seinen guten Grip und seine Fahrstabilität.

Technische Informationen

Artikelnummer	11366145
EAN	8859291423911
Reifengröße (gültig)	385 / 55 R 22.5
Index, PR	160 K (158 L), 20 PR
TL/TT	TL
Marke	Linglong
Profil	KTS300
M+S	M+S
3PMSF	3PMSF
Achsposition LKW	VA/TR
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	73
Rollgeräusch Level	B
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 54,ECE 117
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,74
Empfohlene Felgengröße	12.25
Zulässige Felgengröße	11.75
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Reifenbreite [mm]	386
Außendurchmesser Reifen [mm]	996
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	464
Abrollumfang [mm]	3.017
Profiltiefe [mm]	13,5

E-Ready

Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
160 K	4500	110	Single	9,00	
158 L	4250	120	Single	9,00	