

REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	11384100	
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 18	
Index, PR	153 A2 / 141 B	
TL/TT	TL	
Marke	Linglong	
Profil	LR400	



Hinweise und Merkmale

- Der Ling Long LR400 ist ein EM-Radialreifen mit einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis für Teleskoplader, Baggerlader und kleine Radlader.
- Seine robuste Gummimischung sorgt für einen effizienten Schutz vor Reifenverletzungen und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Das spezielle Schulterdesign ermöglicht einen gleichmäßigen Verschleiß und eine gute Stoß- und Stichfestigkeit.
- Der umlaufende Streifen aus Profilblöcken in der Laufflächenmitte garantiert eine sehr gute Lenkbarkeit und Verschleißfestigkeit.



Technische Informationen

Artikelnummer	11384100
EAN	4040658089534
Reifengröße (gültig)	405 / 70 R 18
Index, PR	153 A2 / 141 B
TL/TT	TL
Marke	Linglong
Profil	LR400
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	57,10
Empfohlene Felgengröße	13
Zulässige Felgengröße	11, 12
Luftdruck maximal [bar]	3,80
Reifenbreite [mm]	407
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.025
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	452
Abrollumfang [mm]	3.048
Profiltiefe [mm]	23,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
153 A2	3650	10		3,80	
141 B	2575	50		3,80	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.