

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	11384120
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 24
Index, PR	164 A / 164 B
TL/TT	TL
Marke	Linglong
Profil	LR400



Hinweise und Merkmale

- Der Ling Long LR400 ist ein EM-Radialreifen mit einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis für Teleskoplader, Baggerlader und kleine Radlader.
- Seine robuste Gummimischung sorgt für einen effizienten Schutz vor Reifenverletzungen und eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Das spezielle Schulterdesign ermöglicht einen gleichmäßigen Verschleiß und eine gute Stoß- und Stichfestigkeit.
- Der umlaufende Streifen aus Profilblöcken in der Laufflächenmitte garantiert eine sehr gute Lenkbarkeit und Verschleißfestigkeit.

Technische Informationen

Artikelnummer	11384120
EAN	6959956756254
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 24
Index, PR	164 A / 164 B
TL/TT	TL
Marke	Linglong
Profil	LR400
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	110,08
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	DW15L
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	503
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.310
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	592
Abrollumfang [mm]	3.873
Profiltiefe [mm]	28,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40		4,00	
164 B	5000	50		4,00	