

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 12426323 |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 70 R 28 |
| Index, PR | 145 A8 / 145 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Kleber |
| Profil | Fitker |



Kleber

Hinweise und Merkmale

- Maximale Zugkraft durch optimierte Stollenform.
- Geringe Bodenverdichtung durch flache Lauffläche.
- Guter Fahrkomfort durch hohe Einfederungszone.
- Lange Lebensdauer.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 12426323 |
| EAN | 3528708976344 |
| Reifengröße (gültig) | 480 / 70 R 28 |
| Index, PR | 145 A8 / 145 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Kleber |
| Profil | Fitker |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 101,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 15 |
| Zulässige Felgengröße | 14, 16 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 486 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.440 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 640 |
| Abrollumfang [mm] | 4.267 |
| Profiltiefe [mm] | 46,0 |
| Stollenanzahl | 19x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 301 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 145 A8 | 2900 | 40 | | 2,40 | |
| 145 B | 2900 | 50 | | 2,40 | |