

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 12426339 |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 70 R 30 |
| Index, PR | 152 A8 / 149 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Kleber |
| Profil | Topker |



Kleber

Hinweise und Merkmale

- Großvolumenreifen für Hochleistungstraktoren.
- Optimal zum Pflügen geeignet.
- Kann mit niedrigen Luftdrücken eingesetzt werden.
- Sehr gute Zugkraft.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 12426339 |
| EAN | 3528708119994 |
| Reifengröße (gültig) | 600 / 70 R 30 |
| Index, PR | 152 A8 / 149 D |
| TL/TT | TL |
| Marke | Kleber |
| Profil | Topker |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 176,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 20 |
| Zulässige Felgengröße | 18 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 612 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.590 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 705 |
| Abrollumfang [mm] | 4.709 |
| Profiltiefe [mm] | 51,0 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 456 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 152 A8 | 3550 | 40 | | 1,60 | |
| 149 D | 3250 | 65 | | 1,60 | |