

REIFEN

| | |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 12426340 |
| Reifengröße (gültig) | 420 / 85 R 30 |
| Index, PR | 140 A8 / 137 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Kleber |
| Profil | Traker |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals
Kleber

Hinweise und Merkmale

- Sehr gute Traktion durch hohe Profilstollen.
- Gute Selbstreinigung.
- Gleichmäßige Druckverteilung durch flache Lauffläche.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer | 12426340 |
| EAN | 3528701617763 |
| Reifengröße (gültig) | 420 / 85 R 30 |
| Alternativgröße 1 | 16.9R30 |
| Index, PR | 140 A8 / 137 B |
| TL/TT | TL |
| Marke | Kleber |
| Profil | Traker |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 95,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 15 |
| Zulässige Felgengröße | 14 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,60 |
| Reifenbreite [mm] | 447 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.474 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 657 |
| Abrollumfang [mm] | 4.371 |
| Profiltiefe [mm] | 48,0 |
| Stollenanzahl | 19x2 |
| Stollenbreite [mm] | 41 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 263 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 140 A8 | 2500 | 40 | | 1,60 | |
| 137 B | 2300 | 50 | | 1,60 | |