

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 12426819       |
| Reifengröße (gültig) | 230 / 95 R 48  |
| Index, PR            | 139 A8 / 136 D |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | Kleber         |
| Profil               | Cropker        |



**Kleber**

## Hinweise und Merkmale

- Der Kleber Cropker ist ein hochwertiger Pflegereifen für Traktoren im Leistungsbereich von 80-200 PS.
- Der Cropker bietet gegenüber seinem Vorgänger Kleber Super 3 eine höhere Tragfähigkeit und die Doppelkennung D/A8.
- Er kann als FRT (Free Rolling Tyre) auf gezogenen Fahrzeugen mit einem Lastzuschlag von bis zu 20% bei 40 km/h eingesetzt werden.
- Durch die besondere wurzelschonende Konstruktion der Stollenschultern werden die Pflanzen in Reihenkulturen optimal geschont.
- Sein in der Laufflächenmitte verstärktes Profil sorgt für eine verbesserte Fahr- und Lenkpräzision sowie eine längere Laufleistung.
- Aufgrund der Form der Stollen und Stollenzwischenräume bietet der Reifen sehr gute Selbstreinigungseigenschaften.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 12426819        |
| EAN                          | 3528709735056   |
| Reifengröße (gültig)         | 230 / 95 R 48   |
| Alternativgröße 1            | 9.5R48          |
| Index, PR                    | 139 A8 / 136 D  |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Kleber          |
| Profil                       | Cropker         |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 55,00           |
| Empfohlene Felgengröße       | 7               |
| Zulässige Felgengröße        | 8               |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00            |
| Reifenbreite [mm]            | 224             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.659           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 786             |
| Abrollumfang [mm]            | 4.989           |
| Profiltiefe [mm]             | 31,0            |
| Stollenanzahl                | 34x2            |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 109             |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 139 A8 | 2430               | 40                     |              | 4,00            |              |
| 136 D  | 2240               | 65                     |              | 4,00            |              |