

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	12426840
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 28
Index, PR	154 A8 / 151 D
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Topker



Kleber

Hinweise und Merkmale

- Großvolumenreifen für Hochleistungstraktoren.
- Optimal zum Pflügen geeignet.
- Kann mit niedrigen Luftdrücken eingesetzt werden.
- Sehr gute Zugkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	12426840
EAN	3528703973829
Reifengröße (gültig)	600 / 65 R 28
Index, PR	154 A8 / 151 D
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Topker
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	155,00
Empfohlene Felgengröße	20
Zulässige Felgengröße	18
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	612
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.490
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	745
Abrollumfang [mm]	4.420
Profiltiefe [mm]	50,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	405
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
154 A8	3750	40		2,40	
151 D	3450	65		2,40	