

REIFEN

| | |
|----------------------|------------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 12426848 |
| Reifengröße (gültig) | IF 600 / 65 R 28 |
| Index, PR | 160 D / 156 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Kleber |
| Profil | Topker |



Kleber

Hinweise und Merkmale

- Großvolumenreifen für Hochleistungstraktoren.
- Optimal zum Pflügen geeignet.
- Kann mit niedrigen Luftdrücken eingesetzt werden.
- Sehr gute Zugkraft.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Artikelnummer | 12426848 |
| EAN | 3528706860287 |
| Reifengröße (gültig) | IF 600 / 65 R 28 |
| Index, PR | 160 D / 156 E |
| TL/TT | TL |
| Marke | Kleber |
| Profil | Topker |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 160,00 |
| Empfohlene Felgengröße | DW21B (A) |
| Zulässige Felgengröße | DW20B (A) |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| Reifenbreite [mm] | 626 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.486 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 661 |
| Abrollumfang [mm] | 4.417 |
| Profiltiefe [mm] | 52,0 |
| Stollenanzahl | 17x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 405 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 160 D | 4500 | 65 | | 2,40 | |
| 156 E | 4000 | 70 | | 2,40 | |