

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	12426887
Reifengröße (gültig)	650 / 75 R 38
Index, PR	169 A8 / 166 D
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Topker



Kleber

Hinweise und Merkmale

- Großvolumenreifen für Hochleistungstraktoren.
- Optimal zum Pflügen geeignet.
- Kann mit niedrigen Luftdrücken eingesetzt werden.
- Sehr gute Zugkraft.

Technische Informationen

Artikelnummer	12426887
EAN	3528709200295
Reifengröße (gültig)	650 / 75 R 38
Index, PR	169 A8 / 166 D
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Topker
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	287,00
Empfohlene Felgengröße	23
Luftdruck maximal [bar]	2,40
Reifenbreite [mm]	670
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.925
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	867
Abrollumfang [mm]	5.723
Profiltiefe [mm]	58,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	723
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
169 A8	5800	40		2,40	
166 D	5300	65		2,40	