16.04.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	12427010
Reifengröße (gültig)	440 / 65 R 24
Index, PR	128 D
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Gripker

Hinweise und Merkmale

- Ausgezeichnete Traktion durch moderne Stollenform.
- Gleichmäßige Gewichtsverteilung durch große Aufstandsfläche.
- Gute Selbstreinigung.
- Modernes Design.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

16.04.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	12427010
EAN	3528703971764
Reifengröße (gültig)	440 / 65 R 24
Index, PR	128 D
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Gripker
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	72,00
Empfohlene Felgengröße	14
Zulässige Felgengröße	13, 15
Luftdruck maximal [bar]	1,60
Reifenbreite [mm]	440
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.184
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	525
Abrollumfang [mm]	3.508
Profiltiefe [mm]	42,0
Stollenanzahl	19x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	178
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
128 D	1800	65		1,60	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.