

## REIFEN

Warengruppe	Reifen	
Artikelnummer	12427190	
Reifengröße (gültig)	460 / 70 R 24	
Index, PR	159 A8 / 159 B	
TL/TT	TL	
Marke	Kleber	
Profil	Lugker	





## **Hinweise und Merkmale**

- Der Kleber Lugker ist ein Reifen für Teleskoplader, Radlader und Baggerlader.
- Sein Profildesign und der Stollenanstellwinkel sorgen für eine besonders gute Traktion auch auf weichem Boden.
- Zwei Gürtellagen schützen den Reifen vor Stichverletzungen und sorgen für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Die große Steifigkeit der Seitenwand garantiert eine möglichst geringe Verformung unter Belastung und somit eine sehr gute Standfestigkeit bei Hubarbeiten.



## **Technische Informationen**

Artikelnummer	12427190
EAN	3528709687225
Reifengröße (gültig)	460 / 70 R 24
Alternativgröße 1	17.5LR24
Index, PR	159 A8 / 159 B
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Lugker
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	93,50
Empfohlene Felgengröße	DW15L
Zulässige Felgengröße	DW14L, DW16L
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	469
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.240
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	560
Abrollumfang [mm]	3.704
Profiltiefe [mm]	34,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	217
E-Ready	Nein

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
159 A8	4375	40		4,00	
159 B	4375	50		4,00	