

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	12427195
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 24
Index, PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Lugker



Hinweise und Merkmale

- Der Kleber Lugker ist ein Reifen für Teleskoplader, Radlader und Baggerlader.
- Sein Profildesign und der Stollenanstellwinkel sorgen für eine besonders gute Traktion auch auf weichem Boden.
- Zwei Gürtellagen schützen den Reifen vor Stichverletzungen und sorgen für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Die große Steifigkeit der Seitenwand garantiert eine möglichst geringe Verformung unter Belastung und somit eine sehr gute Standfestigkeit bei Hubarbeiten.

Technische Informationen

Artikelnummer	12427195
EAN	3528702654613
Reifengröße (gültig)	500 / 70 R 24
Alternativgröße 1	19.5R24
Index, PR	164 A8 / 164 B
TL/TT	TL
Marke	Kleber
Profil	Lugker
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Nettogewicht [kg] (gültig)	107,00
Empfohlene Felgengröße	DW16L
Zulässige Felgengröße	DW15L
Luftdruck maximal [bar]	4,00
Reifenbreite [mm]	511
Außendurchmesser Reifen [mm]	1.298
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	582
Abrollumfang [mm]	3.830
Profiltiefe [mm]	34,0
Stollenanzahl	18x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	264
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
164 A8	5000	40		4,00	
164 B	5000	50		4,00	