

## REIFEN

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Warengruppe          | Reifen         |
| Artikelnummer        | 12427195       |
| Reifengröße (gültig) | 500 / 70 R 24  |
| Index, PR            | 164 A8 / 164 B |
| TL/TT                | TL             |
| Marke                | Kleber         |
| Profil               | Lugker         |



**Kleber**

## Hinweise und Merkmale

- Der Kleber Lugker ist ein Reifen für Teleskoplader, Radlader und Baggerlader.
- Sein Profildesign und der Stollenanstellwinkel sorgen für eine besonders gute Traktion auch auf weichem Boden.
- Zwei Gürtellagen schützen den Reifen vor Stichverletzungen und sorgen für eine lange Lebensdauer des Reifens.
- Die große Steifigkeit der Seitenwand garantiert eine möglichst geringe Verformung unter Belastung und somit eine sehr gute Standfestigkeit bei Hubarbeiten.

## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Artikelnummer                | 12427195        |
| EAN                          | 3528702654613   |
| Reifengröße (gültig)         | 500 / 70 R 24   |
| Alternativgröße 1            | 19.5R24         |
| Index, PR                    | 164 A8 / 164 B  |
| TL/TT                        | TL              |
| Marke                        | Kleber          |
| Profil                       | Lugker          |
| Antistatisch                 | Nein            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| ECE Regelungsnummer          | nicht notwendig |
| Nettogewicht [kg] (gültig)   | 107,00          |
| Empfohlene Felgengröße       | DW16L           |
| Zulässige Felgengröße        | DW15L           |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00            |
| Reifenbreite [mm]            | 511             |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 1.298           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]  | 582             |
| Abrollumfang [mm]            | 3.830           |
| Profiltiefe [mm]             | 34,0            |
| Stollenanzahl                | 18x2            |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]      | 264             |
| E-Ready                      | Nein            |

## Tragfähigkeiten

| Index  | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|--------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 164 A8 | 5000               | 40                     |              | 4,00            |              |
| 164 B  | 5000               | 50                     |              | 4,00            |              |