

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	12500248
Reifengröße (gültig)	16 x 6.50 - 8
Index, PR	64 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	Carlisle
Profil	Super Lug



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Gartentraktoren, Motorhacken und ähnliche Geräte.
- Bietet sehr gute Traktion.

## Technische Informationen

Artikelnummer	12500248
EAN	5999110801483
Reifengröße (gültig)	16 x 6.50 - 8
Alternativgröße 1	170/60-8
Index, PR	64 A4, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	Carlisle
Profil	Super Lug
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	3,67
Empfohlene Felgengröße	5.375
Zulässige Felgengröße	5.375I
Luftdruck maximal [bar]	1,90
Reifenbreite [mm]	160
Außendurchmesser Reifen [mm]	420
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	190
Abrollumfang [mm]	1.266
Profiltiefe [mm]	12,7
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
64 A4	280	20		1,90	