22.04.2025

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	12500267
Reifengröße (gültig)	16 x 6.50 - 8
Index, PR	73 A4, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Carlisle
Profil	Super Lug

Hinweise und Merkmale

- AS-Reifen für Gartentraktoren, Motorhacken und ähnliche Geräte.
- Bietet sehr gute Traktion.

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

Bohnenkamp
Moving Professionals

22.04.2025

Technische Informationen

Artikelnummer	12500267
EAN	5999110834528
Reifengröße (gültig)	16 x 6.50 - 8
Alternativgröße 1	170/60-8
Index, PR	73 A4, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Carlisle
Profil	Super Lug
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Nettogewicht [kg] (gültig)	3,70
Empfohlene Felgengröße	5.375
Zulässige Felgengröße	5.50A
Luftdruck maximal [bar]	3,00
Reifenbreite [mm]	161
Außendurchmesser Reifen [mm]	422
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	188
Abrollumfang [mm]	1.253
Profiltiefe [mm]	12,7
Stollenanzahl	18x2
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
73 A4	365	20		3,00	

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.