

## REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	12500408
Reifengröße (gültig)	255 / 50 - 10
Index, PR	68 F, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	Carlisle
Profil	All Trail II



Bohnenkamp  
Moving Professionals

## Hinweise und Merkmale

- Der Carlisle All Trail wurde speziell für den Einsatz auf harten Untergründen entwickelt.
- Seine flache, breite Profil gibt dem Fahrzeug eine gute Stabilität.
- Die einzigartig feste Laufflächenmischung sorgt für einen sehr guten Fahrkomfort.
- Seine Gummimischung macht den Reifen besonders langlebig und sorgt für hervorragende Fahreigenschaften auf gepflasterten Wegen, Beton und festgefahretem Boden.

## Technische Informationen

Artikelnummer	12500408
EAN	5999110804491
Reifengröße (gültig)	255 / 50 - 10
Alternativgröße 1	20x10.00-10
Index, PR	68 F, 4 PR
TL/TT	TL
Marke	Carlisle
Profil	All Trail II
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 75
Nettogewicht [kg] (gültig)	6,30
Empfohlene Felgengröße	6.0
Zulässige Felgengröße	7.5, 8.0, 8.5
Luftdruck maximal [bar]	1,52
Reifenbreite [mm]	208
Außendurchmesser Reifen [mm]	516
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	230
Abrollumfang [mm]	1.534
Profiltiefe [mm]	11,0
E-Ready	Nein

## Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
68 F	315	80		1,50	