

REIFEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe | Reifen |
| Artikelnummer | 12500553 |
| Reifengröße (gültig) | 220 / 75 - 12 |
| Index, PR | 84 F, 6 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Carlisle |
| Profil | All Trail II |



CARLISLE

Hinweise und Merkmale

- Der Carlisle All Trail wurde speziell für den Einsatz auf harten Untergründen entwickelt.
- Seine flache, breite Profil gibt dem Fahrzeug eine gute Stabilität.
- Die einzigartig feste Laufflächenmischung sorgt für einen sehr guten Fahrkomfort.
- Seine Gummimischung macht den Reifen besonders langlebig und sorgt für hervorragende Fahreigenschaften auf gepflasterten Wegen, Beton und festgefahretem Boden.

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 12500553 |
| EAN | 5999110800653 |
| Reifengröße (gültig) | 220 / 75 - 12 |
| Alternativgröße 1 | 25x9.00-12 |
| Index, PR | 84 F, 6 PR |
| TL/TT | TL |
| Marke | Carlisle |
| Profil | All Trail II |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 75 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 9,00 |
| Empfohlene Felgengröße | 7.0 |
| Zulässige Felgengröße | 6.0, 6.5 |
| Luftdruck maximal [bar] | 1,40 |
| Reifenbreite [mm] | 216 |
| Außendurchmesser Reifen [mm] | 645 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 288 |
| Abrollumfang [mm] | 1.923 |
| Profiltiefe [mm] | 13,0 |
| E-Ready | Nein |

Tragfähigkeiten

| Index | Tragfähigkeit [kg] | Geschwindigkeit [km/h] | Achsposition | Luftdruck [bar] | Lastvariante |
|-------|--------------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 84 F | 500 | 80 | | 1,40 | |
| | 710 | 40 | | 1,40 | |