

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	12500561
Reifengröße (gültig)	205 / 80 R 12
Index, PR	68 F, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Carlisle
Profil	A.C.T. HD



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Carlisle A.C.T. ist ein ATV Radialreifen für besonders unwegsames Gelände bei weichen bis mittelharten Bodenverhältnissen.
- Seine Radialkarkasse gleicht Gefahrenstellen und Wegschäden aus, bietet eine hohe Traktion und Fahrkomfort.
- Sein offenes Profil mit einer hohen Profiltiefe bietet eine sehr gute Selbstreinigung und guten Halt auf matschigem Boden.
- Die starke Seitenwand macht den Reifen besonders pannensicher.
- Reifen in der Ausführung HD (Heavy Duty) haben eine noch festere Karkasse, so dass höhere Luftdrücke und Tragfähigkeiten möglich sind.

Technische Informationen

Artikelnummer	12500561
EAN	5999110804422
Reifengröße (gültig)	205 / 80 R 12
Alternativgröße 1	25x8.00R12
Index, PR	68 F, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Carlisle
Profil	A.C.T. HD
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 75
Nettogewicht [kg] (gültig)	9,50
Empfohlene Felgengröße	6.5
Zulässige Felgengröße	6.0, 7.0
Luftdruck maximal [bar]	1,24
Reifenbreite [mm]	196
Außendurchmesser Reifen [mm]	658
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	296
Abrollumfang [mm]	1.975
Profiltiefe [mm]	25,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
68 F	315	80		1,20	