

REIFEN

Warengruppe	Reifen
Artikelnummer	12500562
Reifengröße (gültig)	280 / 60 R 12
Index, PR	78 F, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Carlisle
Profil	A.C.T. HD



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Hinweise und Merkmale

- Der Carlisle A.C.T. ist ein ATV Radialreifen für besonders unwegsames Gelände bei weichen bis mittelharten Bodenverhältnissen.
- Seine Radialkarkasse gleicht Gefahrenstellen und Wegschäden aus, bietet eine hohe Traktion und Fahrkomfort.
- Sein offenes Profil mit einer hohen Profiltiefe bietet eine sehr gute Selbstreinigung und guten Halt auf matschigem Boden.
- Die starke Seitenwand macht den Reifen besonders pannensicher.
- Reifen in der Ausführung HD (Heavy Duty) haben eine noch festere Karkasse, so dass höhere Luftdrücke und Tragfähigkeiten möglich sind.

Technische Informationen

Artikelnummer	12500562
EAN	5999110804415
Reifengröße (gültig)	280 / 60 R 12
Alternativgröße 1	25x11.00R12
Index, PR	78 F, 6 PR
TL/TT	TL
Marke	Carlisle
Profil	A.C.T. HD
Antistatisch	Nein
Reifenfarbe	Schwarz
ECE Regelungsnummer	ECE 75
Nettogewicht [kg] (gültig)	7,60
Empfohlene Felgengröße	8.0
Zulässige Felgengröße	8.5, 9.0
Luftdruck maximal [bar]	1,24
Reifenbreite [mm]	257
Außendurchmesser Reifen [mm]	665
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	300
Abrollumfang [mm]	1.997
Profiltiefe [mm]	25,0
E-Ready	Nein

Tragfähigkeiten

Index	Tragfähigkeit [kg]	Geschwindigkeit [km/h]	Achsposition	Luftdruck [bar]	Lastvariante
78 F	425	80		1,20	